



Tango®

Baví celou rodinu. Barevná hra, kterou si můžete společně kdykoliv zahrát. Elegantní, jako barvy květů, které máte rádi. Tango® je rodinným výběrem se vším, co potřebujete.

bílá



šedá



slonová kost



běžová



hnědá



černá










kouřová šedá










vřesová červená



Tango

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks							
Pro design	Technické údaje		Kompletnost								
	3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 3558-A01340 3558-A06340 3558-A07340 3558-A91342 Tango®	Kryt jednoduchý Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3558A-A651 B 3558A-A651 C ☑ 3558A-A651 S ☑ 3558A-A651 D 3558A-A651 H ☑ 3558A-A651 N 3558A-A651 S2 3558A-A651 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	20 20 20 20 20 20/1 20 20						
		3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 3558-A01340 3558-A06340 3558-A07340 3558-A91342 Tango®	Kryt jednoduchý s popisovým polem Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3558A-A00620 B 3558A-A00620 C ☑ 3558A-A00620 S ☑ 3558A-A00620 D 3558A-A00620 H ☑ 3558A-A00620 N 3558A-A00620 S2 3558A-A00620 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1					
			3559-A01345 3559-A21345 3559-A06345 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 3558-A01340 3558-A21342 3558-A25342 3558-A06340 3558-A07340 3558-A91342 Tango®	Kryt jednoduchý s čirým průzorem Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3558A-A653 B 3558A-A653 C ☑ 3558A-A653 S ☑ 3558A-A653 D 3558A-A653 H ☑ 3558A-A653 N 3558A-A653 S2 3558A-A653 R2	20 20 20 20 20 20/1 20 20				
				3559-A01345 3559-A21345 3559-A06345 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 3558-A01340 3558-A21342 3558-A25342 3558-A06340 3558-A07340 3558-A91342 Tango®	Kryt jednoduchý s popisovým polem, s čirým průzorem Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3558A-A610 B 3558A-A610 C ☑ 3558A-A610 S ☑ 3558A-A610 D 3558A-A610 H ☑ 3558A-A610 N 3558A-A610 S2 3558A-A610 R2	20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1			
					3558A-A00620 .. 3558A-A610 ..	Pole popisové Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.		3558A-A27	50/10		
						3558A-A00620 .. 3558A-A610 ..	Pole popisové se symbolem zvonku Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.		3558A-A27/1	50/10	
							3558A-A00620 .. 3558A-A610 ..	Pole popisové se symbolem světla Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.		3558A-A27/2	50/10

☑ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 392).
 ⚡ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3559-A02345 3558-A02340	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průzorem Pro spínače řazení 2S (2).	bílá slonová kost šedá béřžová hnědá černá kouřřová šedá vřesová červená	3558A-A655 B 3558A-A655 C 2 3558A-A655 S 2 3558A-A655 D 2 3558A-A655 H 2 3558A-A655 N 2 3558A-A655 S2 2 3558A-A655 R2	20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
1011-0-0816 CZ	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průzorem Pro spínače řazení 3S (3).	bílá slonová kost šedá béřžová hnědá černá kouřřová šedá vřesová červená	3558A-A00933 B 3558A-A00933 C 3558A-A00933 S 3558A-A00933 D 3558A-A00933 H 2 3558A-A00933 N 3558A-A00933 S2 3558A-A00933 R2	10 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®	Lze kombinovat s doutnavkou 3916-62220.		1 2 3 4 5 6 7 8		
3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345 3558-A05340 3558-A52340 3558-A87340	Kryt dělený Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pro ovládač řazení 1/0+1/0.	bílá slonová kost šedá béřžová hnědá černá kouřřová šedá vřesová červená	3558A-A652 B 3558A-A652 C 3558A-A652 S 3558A-A652 D 3558A-A652 H 2 3558A-A652 N 3558A-A652 S2 3558A-A652 R2	20 20 20 20 20 20/1 20 20	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3559-A92445	Kryt spínače kartového	bílá slonová kost šedá béřžová hnědá černá kouřřová šedá vřesová červená	3559A-A00700 B 3559A-A00700 C 3559A-A00700 S 3559A-A00700 D 3559A-A00700 H 2 3559A-A00700 N 3559A-A00700 S2 3559A-A00700 R2	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
6514-0-0111 ¹⁶⁾ 6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-05.. 6512-0-0335 6599-0-2035 ¹⁶⁾ 6599-0-....	Kryt stmívače s otočným ovládačem S upevňovací maticí. S distančním kroužkem pro 6514-0-0111. Mořžnost orientačního osvětlení doutnavkou 6599-0-0518 (není součástí dodávky).	bílá slonová kost šedá béřžová hnědá černá kouřřová šedá vřesová červená	3294A-A123 B 3294A-A123 C 3294A-A123 S 3294A-A123 D 3294A-A123 H 2 3294A-A123 N 3294A-A123 S2 3294A-A123 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
6560-0-1205 6590-0-0171 6512-0-0323 6550-0-0042	Kryt stmívače s krátkocestným ovládačem	bílá slonová kost šedá béřžová hnědá černá kouřřová šedá vřesová červená	3299A-A100 B 3299A-A100 C 3299A-A100 S 3299A-A100 D 3299A-A100 H 2 3299A-A100 N 3299A-A100 S2 3299A-A100 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3294U-A00130	Kryt regulátoru otáček S upevňovací maticí.	bílá slonová kost šedá béřžová hnědá černá kouřřová šedá vřesová červená	3294A-A00130 B 2 3294A-A00130 C 2 3294A-A00130 S 2 3294A-A00130 D 2 3294A-A00130 H 2 3294A-A00130 N 2 3294A-A00130 S2 2 3294A-A00130 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou ani LED nelze použít.

3 Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E, F (blířší informace – viz strana 392).







2 Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozdějši do 3 třednů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
1043-0-0124	Kryt ovládače časového mechanického	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3294A-A00160 B 3294A-A00160 C 3294A-A00160 S 3294A-A00160 D 3294A-A00160 H 3294A-A00160 N 3294A-A00160 S2 3294A-A00160 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Tango®		1 1 1 4 5 6 7 8	
3292U-A00003	Hodiny spínací programovatelné Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Provozní režimy: manuální, automatický, automatický astro, časovač, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Softwarové vypnutí, astrofunkce (zeměpisné souřadnice, časové pásmo, korekce východu a západu slunce), volba reakce na ovládní vnějším kontaktem, inverze funkce výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, měření prostorové teploty, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba jazyka (CZ, EN, RUS). Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li články) Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3292A-A20301 B 3292A-A20301 C 3292A-A20301 S 3292A-A20301 D 3292A-A20301 H 3292A-A20301 N 3292A-A20301 S2 3292A-A20301 R2	1 1 1 1 1 1 1 1
	Tango®		1 1 1 4 5 6 7 8	
	Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: triak Úhel pokrytí: cca 120° (kužel – viz strana 577) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C 40 - 450 W pro ☼ 230 V AC, 2vodičové připojení ³⁶⁾	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A12100 B 3299A-A12100 C 3299A-A12100 S 3299A-A12100 D 3299A-A12100 H 3299A-A12100 N 3299A-A12100 S2 3299A-A12100 R2	1 1 1 1 1 1 1 1
	Tango®		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: cca 120° (kužel – viz strana 577) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) 2 300 W pro ☼, 1 750 V-A pro III L 5 I Z 44), 500 V-A / 64 µF pro □ □ □ □ 230 V AC, 3vodičové připojení	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A22100 B 3299A-A22100 C 3299A-A22100 S 3299A-A22100 D 3299A-A22100 H 3299A-A22100 N 3299A-A22100 S2 3299A-A22100 R2	1 1 1 1 1 1 1 1
	Tango®		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: 2x relé (relé 2 zapne 3 min. po zapnutí relé 1, nezávisle na vnějším osvětlení) Vypnutí relé 2: cca 5 min. po vypnutí relé 1 Úhel pokrytí: cca 120° (kužel – viz strana 577) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Max. 3 A (cos φ > 0,8) ⁴⁴⁾ , 230 V AC, 4vodič. připojení	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A32100 B 3299A-A32100 C 3299A-A32100 S 3299A-A32100 D 3299A-A32100 H 3299A-A32100 N 3299A-A32100 S2 3299A-A32100 R2	1 1 1 1 1 1 1 1
	Tango®		1 2 3 4 5 6 7 8	

³⁶⁾ Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno. Nelze používat pro neohmické zátěže (ovládací cívky, relé zářivky, LED apod.).

⁴⁴⁾ Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.

• Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
Tango®	Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: triak Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 578) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C 40 - 450 W pro ⚡ 230 V AC, 2vodičové připojení ³⁶⁾	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A12180 B 3299A-A12180 C 3299A-A12180 S 3299A-A12180 D 3299A-A12180 H 3299A-A12180 N 3299A-A12180 S2 3299A-A12180 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	
Tango®	Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 578) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) 2 300 W pro ⚡, 1 750 V·A pro $\text{III} \otimes \text{I} \otimes \text{I} \otimes$ ⁴⁴⁾ , 500 V·A / 64 µF pro $\text{I} \text{---} \text{I}$ 230 V AC, 3vodičové připojení	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A22180 B 3299A-A22180 C 3299A-A22180 S 3299A-A22180 D 3299A-A22180 H 3299A-A22180 N 3299A-A22180 S2 3299A-A22180 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	
Tango®	Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: 2x relé (relé 2 zapne 3 min. po zapnutí relé 1, nezávisle na vnějším osvětlení) Vypnutí relé 2: cca 5 min. po vypnutí relé 1 Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 578) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Max. 3 A (cos φ > 0,8) ⁴⁴⁾ , 230 V AC, 4vodič. připojení	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A32180 B 3299A-A32180 C 3299A-A32180 S 3299A-A32180 D 3299A-A32180 H 3299A-A32180 N 3299A-A32180 S2 3299A-A32180 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	
Tango®	Spínač automatický se snímačem pohybu IP 44 Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 578) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): – prahové osvětlení (1 - 1 000 lx) – citlivost snímání – zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.) Stupeň krytí: IP 44 Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C Součástí dodávky je těsnicí manžeta pro ochranu svorek a rámeček s těsněním. Nelze instalovat do vícenásobného rámečku. 2 300 W pro ⚡, 1 750 V·A pro $\text{III} \otimes \text{I} \otimes \text{I} \otimes$ ⁴⁴⁾ , 500 V·A / 64 µF pro $\text{I} \text{---} \text{I}$ 3vodičové připojení 230 V AC	bílá slonová kost šedá béžová hnědá kouřová šedá vřesová červená	3299A-C22184 B 3299A-C22184 C 3299A-C22184 S 3299A-C22184 D 3299A-C22184 H 3299A-C22184 S2 3299A-C22184 R2	1 1 1 1 1 1 1	
Tango®	Vysílač RF s krátkocestným ovladačem, nástěnný Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání přístrojů s RF přijímačem. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A11908 B 3299A-A11908 C 3299A-A11908 S 3299A-A11908 D 3299A-A11908 H 3299A-A11908 N 3299A-A11908 S2 3299A-A11908 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	
Tango®	Spínač s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání Do paměti lze uložit až 32 kódů RF vysílačů. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“. 2 300 W pro ⚡, 1 750 V·A pro $\text{III} \otimes \text{I} \otimes \text{I} \otimes$ ⁴⁴⁾ , 500 V·A / 64 µF pro $\text{I} \text{---} \text{I}$, 16 A při AC-1 230 V AC, 3vodičové připojení	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A23108 B 3299A-A23108 C 3299A-A23108 S 3299A-A23108 D 3299A-A23108 H 3299A-A23108 N 3299A-A23108 S2 3299A-A23108 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	







Poznámky

³⁶⁾ Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno. Nelze používat pro neohmické zátěže (ovládací cívky, relé zářivky, LED apod.).













⁴⁴⁾ Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.


⚡ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

RF = radiofrekvenční (pro bezdrátové dálkové ovládání)

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	3299-..908	Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání			
	3299A-A11908 ..		bílá	3299A-A33108 B	1
	3299M-A.1908 ..		slonová kost	☑ 3299A-A33108 C	1
	3299E-A.1908 ..		šedá	☑ 3299A-A33108 S	1
	3299-47918 ..	Do paměti lze uložit až 32 kódů RF vysílačů. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.	běžová	☑ 3299A-A33108 D	1
	3299-229.8		hnědá	☑ 3299A-A33108 H	1
3299-204.8		černá	☑ 3299A-A33108 N	1	
3299-.0958		kouřová šedá	☑ 3299A-A33108 S2	1	
		vřesová červená	☑ 3299A-A33108 R2	1	
Tango®	2x 3 A (cos φ > 0,8) 230 V AC, 4vodičové připojení		☐ 2 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 8		
	3559-A89345	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem			
	3559-A88345	Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	bílá	3558A-A662 B	20
			slonová kost	3558A-A662 C	20
			šedá	☑ 3558A-A662 S	20/1
			běžová	☑ 3558A-A662 D	20/1
			hnědá	3558A-A662 H	20/1
		černá	☑ 3558A-A662 N	20/1	
		kouřová šedá	3558A-A662 S2	20/1	
		vřesová červená	3558A-A662 R2	20/1	
Tango®			☐ 1 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 8		
	6410-0-0390	Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovladačem			
			bílá	☑ 3294A-A00110 B	5/1
			slonová kost	☑ 3294A-A00110 C	5/1
			šedá	☑ 3294A-A00110 S	5/1
			běžová	☑ 3294A-A00110 D	5/1
			hnědá	☑ 3294A-A00110 H	5/1
		černá	☑ 3294A-A00110 N	5/1	
		kouřová šedá	☑ 3294A-A00110 S2	5/1	
		vřesová červená	☑ 3294A-A00110 R2	5/1	
Tango®			☐ 1 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 8		
	6410-0-0378	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem			
	6410-0-0380		bílá	3299A-A110 B	5/1
	6401-0-0051		slonová kost	3299A-A110 C	5/1
			šedá	3299A-A110 S	5/1
			běžová	3299A-A110 D	5/1
			hnědá	3299A-A110 H	5/1
		černá	☑ 3299A-A110 N	5/1	
		kouřová šedá	3299A-A110 S2	5/1	
		vřesová červená	3299A-A110 R2	5/1	
Tango®			☐ 1 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 8		
	6410-0-0399	Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer®, časovače Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu			
	6410-0-0393		bílá	3299A-A40100 B	5/1
	1032-0-0518		slonová kost	3299A-A40100 C	5/1
			šedá	3299A-A40100 S	5/1
			běžová	3299A-A40100 D	5/1
			hnědá	3299A-A40100 H	5/1
		černá	☑ 3299A-A40100 N	5/1	
		kouřová šedá	3299A-A40100 S2	5/1	
		vřesová červená	3299A-A40100 R2	5/1	
Tango®			☐ 1 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 8		
	3292U-A00003	Termostat univerzální s otočným nastavením teploty			
		Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu. Lineární nastavení teploty. Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí regulace (neodpojuje od napájení) a pro ruční snížení teploty (s indikací LED). Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C	bílá	3292A-A10101 B	1
			slonová kost	3292A-A10101 C	1
			šedá	3292A-A10101 S	1
			běžová	3292A-A10101 D	1
			hnědá	3292A-A10101 H	1
		černá	3292A-A10101 N	1	
		kouřová šedá	3292A-A10101 S2	1	
		vřesová červená	3292A-A10101 R2	1	
	Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou: Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K Hystereze: cca ±0,25 K				
	Podlahový termostat: Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K Hystereze: cca ±0,5 K. Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky).				
Tango®			☐ 1 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 8		

☑ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 392).
 ☑ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.
 RF = radiofrekvenční (pro bezdrátové dálkové ovládání)













Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3292U-A00003	Termostat univerzální programovatelný Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu. Nastavitelné teploty: 0 °C až +50 °C Provozní režimy: manuální, automatický, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Adaptivní regulace, funkce předvídání, softwarové vypnutí, volba topení nebo chlazení, min. a max. teplota podlahy, omezení nastavitelných teplot, teplotní offset, volba reakce na ovládání vnějším kontaktem, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, inverze funkce výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba snímače teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS). Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li články) Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C Snímač teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvlášť.	bílá slonová kost šedá běžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3292A-A10301 B 3292A-A10301 C 3292A-A10301 S 3292A-A10301 D 3292A-A10301 H 3292A-A10301 N 3292A-A10301 S2 3292A-A10301 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	
Tango®					
3292G-A10101 .. 3292A-A10101 .. 3292A-A10301 .. 3292H-A10101 .. 3292H-A10301 .. 3292M-A10101 .. 3292M-A10301 .. 3292E-A10101 .. 3292E-A10301 ..	Snímač teploty pro podlahové vytápění Pro termostat s otočným nastavením teploty 3292.-A10101, pro programovatelný termostat 3292.-A10301. Snímací prvek: termistor PTC, 2 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m Vodiče: 2x 0,35 mm ² Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm Stupeň krytí: IP 54	šedá	3292U-A90100	1	
Tango®					
3917U-A00200	Kryt přístroje šikmého osvětlení s LED nebo pro prvky Panduit™ Mini-Com™²⁹⁾ Moduly Pro přístroj osvětlení s LED a s šikmým výstupem. Panduit Pro upevnění až tří prvků systému Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™. Kryt je bez třmenu – připevňuje se 2 příložnými šrouby přes rámeček přímo k instalační krabici (pouze přes její levý a pravý otvor).	bílá slonová kost šedá běžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5014A-A00410 B 5014A-A00410 C 5014A-A00410 S 5014A-A00410 D 5014A-A00410 H 5014A-A00410 N 5014A-A00410 S2 5014A-A00410 R2	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®					
3917U-A00050 3917U-A00051 3917U-A00052 3917U-A00053 5525U-A00100	Kryt přístroje osvětlení s LED nebo adaptéru Profil 45 Pro přístroje osvětlení s LED. Pro adaptér pro přístroje Profil 45.	bílá slonová kost šedá běžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5016A-A00070 B 5016A-A00070 C 5016A-A00070 S 5016A-A00070 D 5016A-A00070 H 5016A-A00070 N 5016A-A00070 S2 5016A-A00070 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Tango®					
	Adaptér pro přístroje Profil 45 Pro zapuštěnou montáž libovolných přístrojů Profil 45 (viz strana 402 - 404) do designových řad. Pro kompletaci je nutné použít kryt 5016.-A00070 .. a rámeček ve zvolené designové řadě.		5525U-A00100	5/1	
Tango®					
	Svorkovnice pětipólová s krytem S odlehčovacím sponou. Pro pevný přívod 5x 1,5 - 4 mm ² Cu. Pro pohyblivý vývod 5x 1 - 2,5 mm ² Cu.	bílá slonová kost šedá běžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3938A-A106 B 3938A-A106 C 3938A-A106 S 3938A-A106 D 3938A-A106 H 3938A-A106 N 3938A-A106 S2 3938A-A106 R2	5 5 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Tango®	16 A, 400 V AC				

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Kryt zaslepovací S plastovým upevňovacím třmenem.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3902A-A001 B 3902A-A001 C ☑ 3902A-A001 S ☑ 3902A-A001 D 3902A-A001 H 3902A-A001 N 3902A-A001 S2 3902A-A001 R2	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1
Tango®			☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8	
3	Spínač páčkový trojpólový s instalační krabicí a upevňovací sponou S propojovacími svorkami N a PE. Možnost upevnění do dutých přiček. IP 20 16 A, 400 V AC	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3425A-0344 B 3425A-0344 C 3425A-0344 S 3425A-0344 D 3425A-0344 H ☑ 3425A-0344 N 3425A-0344 S2 ☑ 3425A-0344 R2	6 6 6 / 1 6 6/1 6/1 6/1 6/1
Tango®			☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8	
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5519A-A02357 B 5519A-A02357 C ☑ 5519A-A02357 S ☑ 5519A-A02357 D 5519A-A02357 H ☑ 5519A-A02357 N 5519A-A02357 S2 5519A-A02357 R2	10 10 10 10 10 10/1 10 10
Tango®			☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8	
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	☑ 5519A-A02352 B ☑ 5519A-A02352 C ☑ 5519A-A02352 S ☑ 5519A-A02352 D ☑ 5519A-A02352 H ☑ 5519A-A02352 N ☑ 5519A-A02352 S2 ☑ 5519A-A02352 R2	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
Tango®			☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8	
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5519A-A02397 B 5519A-A02397 C ☑ 5519A-A02397 S ☑ 5519A-A02397 D 5519A-A02397 H ☑ 5519A-A02397 N 5519A-A02397 S2 5519A-A02397 R2	10 10 10 10 10 10/1 10 10
Tango®			☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8	
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami 16 A, 250 V AC	bílá slonová kost šedá béžová kouřová šedá vřesová červená	5518A-A2359 B 5518A-A2359 C 5518A-A2359 S 5518A-A2359 D 5518A-A2359 S2 5518A-A2359 R2	10 10 10 10 10 10/1
Tango®			☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8	
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 16 A, 250 V AC	bílá slonová kost šedá béžová kouřová šedá vřesová červená	5518A-A2349 B 5518A-A2349 C 5518A-A2349 S 5518A-A2349 D 5518A-A2349 S2 5518A-A2349 R2	10 10 10 10 10 10
Tango®			☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8	

☑ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 392).

☑ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.











Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2×(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou ¹⁸⁾	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá	5513A-C02357 B 5513A-C02357 C 5513A-C02357 S 5513A-C02357 D 5513A-C02357 H 5513A-C02357 N	10 10 10 10 10 10/1	
	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC	kouřová šedá vřesová červená	5513A-C02357 S2 5513A-C02357 R2	10 10	
Tango®					
2×(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami ¹⁸⁾	bílá slonová kost šedá béžová hnědá kouřová šedá vřesová červená	5512A-2359 B 5512A-2359 C 5512A-2359 S 5512A-2359 D 5512A-2359 H 5512A-2359 S2 5512A-2359 R2	10 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
	16 A, 250 V AC				
Tango®					
2×(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky ¹⁸⁾	bílá slonová kost šedá béžová hnědá kouřová šedá vřesová červená	5512A-2349 B 5512A-2349 C 5512A-2349 S 5512A-2349 D 5512A-2349 H 5512A-2349 S2 5512A-2349 R2	10 10 10 10 10 10 10	
	16 A, 250 V AC				
Tango®					
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením Pro současné používání zásuvky a nabíjení mobilního koncového zařízení se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684 pomocí USB kabelu typu A. Elektronická ochrana před zkratem a přetížením. Výstupní napětí: 5 V DC ± 5 % (SELV) Jmenovitý proud: 700 mA Vestavná hloubka: 35 mm Nelze používat k datovému přenosu.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5569A-A02357 B 5569A-A02357 C 5569A-A02357 S 5569A-A02357 D 5569A-A02357 H 5569A-A02357 N 5569A-A02357 S2 5569A-A02357 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	
	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 250 V AC				
Tango®					
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy. Technické parametry – viz strana 563. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5599A-A02357 B 5599A-A02357 C 5599A-A02357 S 5599A-A02357 D 5599A-A02357 H 5599A-A02357 N 5599A-A02357 S2 5599A-A02357 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	
	16 A, 230 V AC				
Tango®					
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Akustická signalizace poruchy. Technické parametry – viz strana 563. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5589A-A02357 B 5589A-A02357 C 5589A-A02357 S 5589A-A02357 D 5589A-A02357 H 5589A-A02357 N 5589A-A02357 S2 5589A-A02357 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	
	16 A, 230 V AC				
Tango®					

Poznámky

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).


☉ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.	bílá 5598A-A2349B slonová kost 5598A-A2349C šedá 5598A-A2349S béžová 5598A-A2349D kouřová šedá 5598A-A2349S2 vřesová červená 5598A-A2349R2	1 1 1 1 1 1
	Tango®	Technické parametry – viz strana 563. 16 A, 230 V AC		
	2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy.	bílá 5593A-C02357 B slonová kost 5593A-C02357 C šedá 5593A-C02357 S béžová 5593A-C02357 D hnědá 5593A-C02357 H černá 5593A-C02357 N kouřová šedá 5593A-C02357 S2 vřesová červená 5593A-C02357 R2	1 1 1 1 1 1 1 1
	Tango®	Technické parametry – viz strana 563. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC		
	2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ Akustická signalizace poruchy.	bílá 5583A-C02357 B slonová kost 5583A-C02357 C šedá 5583A-C02357 S béžová 5583A-C02357 D hnědá 5583A-C02357 H černá 5583A-C02357 N kouřová šedá 5583A-C02357 S2 vřesová červená 5583A-C02357 R2	1 1 1 1 1 1 1 1
	Tango®	Technické parametry – viz strana 563. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC		
	2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy.	bílá 5592A-A2349B slonová kost 5592A-A2349C šedá 5592A-A2349S béžová 5592A-A2349D hnědá 5592A-A2349H kouřová šedá 5592A-A2349S2 vřesová červená 5592A-A2349R2	1 1 1 1 1 1 1
	Tango®	Technické parametry – viz strana 563. 16 A, 230 V AC		
	2P+PE	Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami Reziduální pracovní proud $I_{\Delta n}$: 30 mA (citlivost na střídavý i pulsní proud) Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při $5 \times I_{\Delta n}$: max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulsním proudům: 250 A, 8/20 μ s Indikace provozního stavu: zapínací páčkou Životnost elektrická/mechanická: 1 000/3 000 působení Instalační poloha: libovolná Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 40 Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm ² Vestavná hloubka: 32 mm Typové číslo: FIF 16	bílá 5526A-A02359 B slonová kost 5526A-A02359 C	1 1
	Tango®	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC		

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).






• Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.
Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
2P+PE	Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami, s výstupními chráněnými vodiči Residuální pracovní proud $I_{\Delta n}$: 30 mA (citlivost na střídavý i pulsní proud) Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při $5 \times I_{\Delta n}$: max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulsním proudům: 250 A, 8/20 μ s Indikace provozního stavu: zapínací páčkou Životnost elektrická/mechanická: 1 000/3 000 působení Instalační poloha: libovolná Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 40 Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm ² Vestavná hloubka: 32 mm Typové číslo: FIF 16/3	bílá slonová kost	5526A-A02379 B 5526A-A02379 C	1 1
Tango®	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC			




Další produkty designové řady Tango® najdete v kapitolách:

- Sdělovací technika
- AudioWorld
- Domovní audio a videotelefony
- Produkty pro vyšší bezpečnost
- Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
- Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů
- Zásuvky jiných systémů
- Úložný materiál

Schémata zapojení, rozměrové výkresy a další informace najdete v kapitole Technické údaje.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 <p>Tango®</p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	bílá	3901A-B10 B	20
		slonová kost	3901A-B10 C	20
		šedá	3901A-B10 S	20
		běžová	3901A-B10 D	20
		hnědá	3901A-B10 H	20
		černá	② 3901A-B10 N	20/1
		kouřová šedá	3901A-B10 S2	20
		vřesová červená	3901A-B10 R2	20
			1 2 3 4 5 6 7 8	
		 <p>Tango®</p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný	bílá
slonová kost	3901A-B20 C			10
šedá	3901A-B20 S			10
běžová	3901A-B20 D			10
hnědá	3901A-B20 H			10
černá	② 3901A-B20 N			10/1
kouřová šedá	3901A-B20 S2			10
vřesová červená	3901A-B20 R2			10
	1 2 3 4 5 6 7 8			
 <p>Tango®</p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný vodorovný			bílá
		slonová kost	3901A-B30 C	10
		šedá	3901A-B30 S	10
		běžová	3901A-B30 D	10
		hnědá	3901A-B30 H	10
		černá	② 3901A-B30 N	10/1
		kouřová šedá	3901A-B30 S2	10
		vřesová červená	3901A-B30 R2	10
			1 2 3 4 5 6 7 8	
		 <p>Tango®</p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný vodorovný	bílá
slonová kost	3901A-B40 C			10
šedá	3901A-B40 S			10
běžová	3901A-B40 D			10
hnědá	3901A-B40 H			10/1
černá	② 3901A-B40 N			10/1
kouřová šedá	3901A-B40 S2			10/1
vřesová červená	3901A-B40 R2			10/1
	1 2 3 4 5 6 7 8			
 <p>Tango®</p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný vodorovný			bílá
		slonová kost	3901A-B50 C	10
		šedá	3901A-B50 S	10
		běžová	3901A-B50 D	10
		hnědá	3901A-B50 H	10/1
		černá	② 3901A-B50 N	10/1
		kouřová šedá	3901A-B50 S2	10/1
		vřesová červená	3901A-B50 R2	10/1
			1 2 3 4 5 6 7 8	

② Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.
Rámečky pro montáž do hořlavých podkladů – viz strany 392, 394, 395.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný svislý	bílá	3901A-B21 B	10	
		slonová kost	3901A-B21 C	10	
		šedá	3901A-B21 S	10	
		běžová	3901A-B21 D	10	
		hnědá	3901A-B21 H	10	
		černá	② 3901A-B21 N	10/1	
		kouřová šedá	3901A-B21 S2	10	
		vřesová červená	3901A-B21 R2	10	
Tango®			<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/>		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný svislý	bílá	3901A-B31 B	10	
		slonová kost	3901A-B31 C	10	
		šedá	3901A-B31 S	10/1	
		běžová	3901A-B31 D	10/1	
		hnědá	3901A-B31 H	10/1	
		černá	② 3901A-B31 N	10/1	
		kouřová šedá	3901A-B31 S2	10/1	
		vřesová červená	3901A-B31 R2	10/1	
Tango®			<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/>		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný svislý	bílá	3901A-B41 B	10	
		slonová kost	3901A-B41 C	10/1	
		šedá	3901A-B41 S	10/1	
		běžová	3901A-B41 D	10/1	
		hnědá	3901A-B41 H	10/1	
		černá	② 3901A-B41 N	10/1	
		kouřová šedá	3901A-B41 S2	10/1	
		vřesová červená	3901A-B41 R2	10/1	
Tango®			<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/>		